

CHECK LIST PA 28 / 180 (F-BOAF)

AVANT MISE EN ROUTE

01	Compteur Horaire - Noté
02	Sièges - Réglés
03	Commandes de vol - Vérifiées
04	Frein de parking - Serré
05	Moyens Radio / Transpondeur - OFF
06	Tous Contacts - OFF
07	Richesse - Plein riche (enfoncé)
08	Réchauf. Carburateur - Froid (enfoncé)
09	Compensateur - Débattement vérifié
10	Volets - Rentrés
11	Batterie - ON
12	Essence - Ouverte, autonomie vérifié

MISE EN ROUTE

01	Feux Eclats (rotating) - ON
02	Pompe - ON
03	Injections - 3 (6 par temps froid)
04	Gaz - 1 centimètre
05	Magnétos - BOTH (1+2)
06	Sécurité - Assurée
07	Démarrage
08	Régime - régler à 1200 T/mn
09	Pression d'huile - vérifier immédiatement
10	Pompe - OFF
11	Paramètres moteur - Zones vertes

APRES MISE EN ROUTE

01	Ceintures - Attachées
02	Portière - Fermée / Verrouillée
03	Contact général - ON
04	Moyens Radio - Marche
05	Fréquences - Affichées
06	Altimètre - réglé
07	Top chrono - noter heure de départ

ROULAGE

01	Sécurité - Assurée
02	Freins - Desserrés
03	Moyens gyros. (conservateur, horizon) - vérifiés

AU POINT D'ARRET

ESSAIS MOTEUR

01	Frein de parking - Serré
02	Régime - Régler à 1800 T/mn
03	Vérif. magnétos 1 et 2 - chute 125 T/mn max
04	Essai réchauf. Carburateur - Légère chute
05	Essai ralenti - Réduire à fond, inférieur à 900 tours
06	Régime - Régler à 1200 T/mn

AVANT ALIGNEMENT

01	Commandes de vol - Vérifiées
02	Essence - Ouverte, autonomie vérifiée
03	Richesse - Plein riche (enfoncé)
04	Réchauf. carburateur - Froid (enfoncé)
05	Conservateur - Recalé / Suction OK
06	Portière - Fermée / Verrouillée
07	Passagers - Attachés
08	Compensateur - Neutre
09	Paramètres moteur - Zones vertes
10	Pompe - ON
11	Volets - 1 ^{er} cran
12	Frein de parking - Desserré

ALIGNEMENT

01	Conservateur - Vérifié sur QFU piste
02	Gaz - Poussé à fond
03	Régime - 2400 tr. minimum

CHECK LIST PA 28 / 180 (F-BOAF)

APRES ATERRISSAGE

01	Volets - Rentrés
02	Réchauffage carburateur - Froid (Enfoncé)
03	Pompe - OFF
04	Phares - OFF

AU PARKING

01	Top chrono - Arret, noter heure d'arrivée
02	Moyens Radio, Transpondeur - OFF
03	Tous contacts (sauf batterie) - OFF
04	Régime - Ralenti 900 tours
05	Essai coupure par magnétos
06	Régime - 1300 T/mn
07	Etouffer - Cde Richesse tirée à fond
08	Batterie - OFF
09	Clés - Enlevées
10	Compteur Horaire - Noté

VITESSES

Décrochage sans volets	58,5 kt
Décrochage pleins volets	50 kt
Finesse max	75 kt (prendre 85 kt)
Montée pente max	65 kt
Montée Vz max	75 kt

Rotation	55 kt
Montée normale	85 kt
Vent arrière (# 2200T/mn)	85 kt
Etape de base	85 kt
Finale sans vent pleins volets	65-70 kt

Autres Données

Capacité Réservoir Utile	2 x 90 L
Consommation	38 L/h

Vent Traversier Max	20 kt
Facteur de base	0,55

Eviter les régimes moteur prolongés entre 2295 et 2450 RPM